

Насоси серії М - Загальні характеристики

Mytho

- Аналоговий і цифровий дозуючий насос з постійною або пропорційною витратою, ручним регулюванням 0-100%, вхід контролю рівня (крім моделі MS).
- Джерело живлення стандартне: 100÷240 Vac 50/60 Hz (крім моделі AMS). 24 Vac/Vdc на запит.
- Повний монтажний комплект, що складається з: ніжного фільтра, інжекторного клапана, гвинтів і кріпильного кронштейна.
- PTFE діаграма.
- ПВХ всмоктуюча трубка, ПЕ трубка подачі. Заливний клапан вручну.
- Корпус із ПП, армованого скловолокном. Клас IP65.



Серія MS - АНАЛОГОВІ МОДЕЛІ - Режим ON-OFF - 100÷240 Vac 50/60 Hz

Електромагнітний дозуючий насос з постійною витратою, ручним регулюванням 0-100%.

Модель	бар	л/г	сс (мл)	імп/хв	Головка	Фітинг	Кільця	Код	ціна з ПДВ
MS 08	10	3	0,31	160	PVDF	PVDF	FKM-B	MS08АНН00N0	€ 412,00
	8	5	0,52				EPDM	MS08АНН10N0	€ 412,00

Серія ML - АНАЛОГОВІ МОДЕЛІ - Режим ON-OFF - 100÷240 Vac 50/60 Hz - ВХІД КОНТРОЛЮ РІВНЯ

"Аналоговий інтерфейс і постійне дозування. Постійна швидкість потоку, що регулюється вручну ручкою на передній панелі, 2 частотний діапазон (/5), світлодіодний індикатор увімкнення живлення та вхід контролю рівня."

Модель	бар	л/г	сс (мл)	імп/хв	Головка	Фітинг	Кільця	Код	ціна з ПДВ
ML 08	10	3	0,31	160	PVDF	PVDF	FKM-B	ML08NНН00N0	€ 432,00
	8	5	0,52				EPDM	ML08NНН10N0	€ 432,00

Серія MG - ЦИФРОВІ МОДЕЛІ - БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ - 100÷240 Vac 50/60 Hz

Регульована вручну постійна витрата, пропорційна витрата відповідно до зовнішнього аналогового (0/4-20 mA або 20-4/0 mA) або цифрового сигналу (водомір, 1:n або n:1); функція таймера; Дозування в ppm; Дозована партія; статистика; пароль; Вхід ON-OFF (дистанційний перемикач). Швидко знімні електричні з'єднання, захищені кришкою.

Модель	бар	л/г	сс (мл)	імп/хв	Головка	Фітинг	Кільця	Код	ціна з ПДВ
MG 08	10	3	0,31	160	PVDF	PVDF	FKM-B	MG08NНН00N0	€ 534,00
	8	5	0,52				EPDM	MG08NНН10N0	€ 534,00